

AKKU MINI CLEANER

Kappen Sie das Netzkabel



Der Mini Cleaner ist jetzt auch als kabelloses, akkubetriebenes Modell erhältlich! Er macht schnelle Arbeit beim Reinigen, Entkalken, Wurzelentfernen, Schneiden, Reinstallationen und Beschichten von Rohren von DN32-75.

Jetzt noch einfacher zu transportieren und zu bedienen, unabhängig von der Lage und Verfügbarkeit von Steckdosen.

Er hat eine Reichweite von 16m und verfügt über eine hochflexible 8mm Welle, die das Arbeiten in Rohren mit kleinerem Durchmesser ermöglicht, sogar mit mehreren 90°-Bögen und Siphons bis DN50.

In Großbritannien und anderen Ländern ohne siphonische Toiletten kann er auch durch die Toilette und in das Rohr zur Reinigung geschoben werden.

ANWENDUNG UND VORTEILE

- Durch das Fußsteuerpedal mit Bedienerpräsenz können Sie beide Hände an der Welle benutzen
- Betriebsdauer:
 - Bis zu 3 Stunden mit Standardakku (*inkludiert*)
 - Bis zu 4 Stunden mit Hochleistungsakku*
- Laden Sie den Akku bequem auf - auch während des Betriebs
- Flexibel: Navigiert durch 90°-Bögen und sogar 2"-Siphons
- Hohe Geschwindigkeit/Hohes Drehmoment: 550-2200U/min (*mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung*)
- Zu den Standard-Sicherheitsmerkmalen gehören: schützende äußere Wellenummantelung, manuelle Kupplung, Steuerpedal mit Bedienerpräsenz und Not-Aus
- Rollenbremse (*Standard*)
- Mini Cleaner +C Kamera-Upgrade verfügbar
- Inklusive Fräs- oder Reinigungspaket**

* Hochleistungsakku separat erhältlich

** Für Durchmesser DN32-40

Akku Mini Cleaner - Technische Daten

Akku Mini Cleaner - Technische Daten	
Geeignet für folgende Rohrgrößen:	
Reinigung / Entkalkung	DN32-75
Schneiden / Instandsetzung	DN32-75
Picote Brush Coating™	DN32-75
Nutzbare Wellenlänge	16m
Wellengröße	8mm
Gehäusetypp	Flexibel
Akku	Standard: 46,8V Li-Ion, 13,8Ah/646Wh
Ladegerät (inkludiert)	UK/US 110/125V, 15A EU 220/230V, 16A
Betriebsdauer (kontinuierlich*)	Standardakku: 3h Hochleistungsbatterie: 4h
Geschwindigkeit	550-2200U/min (Stufenlose Geschwindigkeitsregelung)
Leistung	1,2kW
Gewicht	33kg ohne Akku
Maße	740 x 519 x 404mm
Sicherheitsmerkmale	Schützende Wellenummantelung, Steuerpedal mit Bedienerpräsenz, manuelle Sicherheitskupplung und Not-Aus
*Die tatsächliche Betriebsdauer kann durch die Schwierigkeit (Energieaufwand) des jeweiligen Projekts beeinflusst werden	

Mehr Informationen/ Leitfäden/ Technischer Support:

- Besuchen Sie picoteinstitute.com für e-learning Kurse, Schulungsvideos, Kurzanleitungen und Handbücher
- Für weitere Informationen zu Produkten, Ersatzteilen, Montage und Bedienung, schauen Sie in das Maxi Coating Pump Handbuch oder kontaktieren Sie den Technischen Support von Picote.
- Für praxisnahe Produktschulungen betreibt Picote Schulungszentren in den USA, Großbritannien und Finnland.

PRODUKTE UND ERSATZTEILE

Picote Akku Mini Cleaner - Produkte und Teile	
Artikelnr.	Beschreibung
3540002816	Akku Mini Cleaner 230V EU
3540002816US	Akku Mini Cleaner 110V US
3540002816UK	Akku Mini Cleaner 110V UK
Ersatzteile	
9540004011	Standardakku
9540004035	Hochleistungsakku für Mini Cleaner und Mini Miller
9540004013EU	Ersatzladegerät für Mini Cleaner und Mini Miller Akkus EU
9540004013UK	Ersatzladegerät für Mini Cleaner und Mini Miller Akkus UK
9540004013US	Ersatzladegerät für Mini Cleaner und Mini Miller Akkus US
131203108517	Mini Cleaner Ersatzwelle und Gehäuse 16.5m
9311713099	Mini Cleaner Welle Federgehäuse 16.5m
900001204	Mini Cleaner Sicherheitskupplung
900001205	Silikonfeder für Mini Cleaner (Rot)
9530000045	Aufrüstsatz für Mini Cleaner/Mini Miller Griff
9540000075	Mini Rollenbremse Upgrade Paket
1350000020	Wellenschmiermittel 0,5 Liter
1350000021	Wellenschmiermittel Packung, Inhalt: 6 Flaschen

