

# PICOTE SUPER MIDI MILLER

*Stark und doch flexibel*



Der Super Midi Miller wurde für die Reinigung, Entkalkung, Wurzelentfernung und das Fräsen/Instandsetzen von Rohren DN70-150 entwickelt. Er hat eine Reichweite von 20m, die mit einer Wellenverlängerung um weitere 10m erweitert werden kann. Der Super Midi Miller lässt sich mit der Picote Maxi Coating-Pumpe kombinieren, um Rohre in DN70-200 zu beschichten.

Der Super Midi schließt die Lücke zwischen den Fähigkeiten des Mini und des Maxi Miller mit der zusätzlichen Stärke einer größeren 12mm Welle. Eine dünnere Wellenummantelung sorgt für mehr Beweglichkeit und ein Gewicht von nur 68 kg. Er wird über eine Standardsteckdose gespeist und ist daher auf fast jeder Baustelle einfach zu verwenden\*.

## ANWENDUNG UND VORTEILE

- Durch den Anschluss an eine Standardsteckdose ist der Einsatz auf fast jeder Baustelle sehr einfach\*.
- Die dünnere Beschaffenheit der schützenden Wellenummantelung erleichtert das Navigieren durch mehrere Bögen
- Hohe Drehzahl/Hohes Drehmoment: 500-1500 U/min.

Zu den serienmäßigen Sicherheitsmerkmalen gehören:

- Schützende Wellenummantelung, Steuerungspedal mit Bedienerpräsenz, interner FI-Schalter, mechanische Sicherheitskupplung und Notauschalter, um den Anwender und Geräte zu schützen.

*\*Verwendung mit einem 110V/ 16 Ampere Transformator in Großbritannien.*

### Super Midi Miller Technische Daten

Rohrgrößenbereiche	
Reinigung / Entkalkung	DN70-150
Schneiden / Instandsetzung	DN70-150
Picote Brush Coating™	DN70-200
Nutzbare Wellenlänge	20m
Wellenverlängerung	10m
Wellengröße	12mm
Wellenummantelung	Dünn
Ausgangsleistung	1,5kW
Drehzahl	500-1500U/min
Strom	EU: 220/230V, 16 Amp UK/US: 110/120V, 15 Amp
Gewicht	69kg
Maße	1122 x 712 x 466mm
Sicherheitsmerkmale	Schützende Wellenummantelung, Steuerungspedal mit Bedienerpräsenz, interner FI-Schalter, mechanische Sicherheitskupplung und Notauschalter
IP-Schutzklasse	54



LIFE FOR PIPES

**Mehr Informationen/ Leitfäden/ Technischer Support:**

- Besuchen Sie [picoteinstitute.com](http://picoteinstitute.com) für e-learning Kurse, Schulungsvideos, Kurzanleitungen und Handbücher
- Für weitere Informationen zu Produkten, Ersatzteilen, Montage und Bedienung, schauen Sie in das Maxi Coating Pump Handbuch oder kontaktieren Sie den Technischen Support von Picote.
- Für praxisnahe Produktschulungen betreibt Picote Schulungszentren in den USA, Großbritannien und Finnland.

**PRODUKTE UND ERSATZTEILE****Picote Super Midi Miller Produkte und Teile**

Artikelnr.	Beschreibung
3551031220	Super Midi 12/20
3551031220US	Super Midi 12/20 110V US
3551031220UK	Super Midi 12/20 110V UK
<b>Ersatzteile</b>	
1312020125022	Super Midi Ersatzwelle 12mm, 22m
9330012000	Reguläre Ummantelung für 8mm Welle
9550000034	Zugentlastung Midi Miller/Super Midi
1350000020	Picote Wellenschmiermittel Flasche (0,5 Liter)
1350000021	Picote Wellenschmiermittel Paket (6 Flaschen)