

PICOTE MAXI POWER+

Der größte und leistungsstärkste Miller



Der Maxi Power+ ist für eine noch höhere Leistung beim Reinigen, Entfernen von Auskleidungen und Fräsen/Instandsetzen in Rohren mit größerem Durchmesser ausgelegt.

Er bietet fast die doppelte Leistung eines Maxi Miller für Rohrreinigung, Entkalkung und Wurzelentfernung in Rohren von DN70-300 und Instandsetzungen in DN150-300 Rohren. Er kann auch zur Entfernung von Beton, Schlamm und Gestein in DN150-220 Rohren eingesetzt werden.

Der Arbeitsbereich des Maxi Power+ von 18m lässt sich durch den Einsatz von bis zu zwei Wellenverlängerungen um bis zu 22m (72 Fuß) erweitern.

ANWENDUNG UND VORTEILE

- Die Maxi Power+ hat besondere Stromanforderungen und sollte über den 400-Volt-3-Phasen-Picote-Generator oder ein vergleichbares Gerät betrieben werden
- Hohe Drehzahl/Hohes Drehmoment: 500-1500 U/min
- Zu den serienmäßigen Sicherheitsmerkmalen gehören: schützende Wellenummantelung, Steuerungspedal mit Bedienerpräsenz, elektronische Sicherheitskupplung, interner FI-Schalter und ein Notausschalter, um Sie und Ihre Geräte zu schützen



Picote Generator

Technische Daten

Technische Daten	
Rohrgrößenbereiche	
Reinigung/Entkalkung	DN100-300
Fräsen / Instandsetzen	DN75-300
Beton, Mörtel, Schlamm-Entfernung	DN150-225
Nutzbare Wellenlänge	18m
Wellenverlängerungen	11m
Wellengröße	18mm
Gehäuseart	Dick
Ausgangsleistung	3,0kW
Drehzahl	500-1500U/min
Strom	US/UK: 400V, 3-Phase, 30/16A
Maxi Power+ Gewicht	113kg
Gewicht der Kontrollbox	16kg
Maße	1150 x 854 x 489mm
Sicherheitsmerkmale	Schützende Wellenummantelung, Steuerungspedal mit Bedienerpräsenz, elektronische Sicherheitskupplung, interner FI-Schalter und Notausschalter
IP-Schutzklasse	54

Mehr Informationen/ Leitfäden/ Technischer Support:

- Besuchen Sie picoteinstitute.com für e-learning Kurse, Schulungsvideos, Kurzanleitungen und Handbücher
- Für weitere Informationen zu Produkten, Ersatzteilen, Montage und Bedienung, schauen Sie in das Maxi Coating Pump Handbuch oder kontaktieren Sie den Technischen Support von Picote.
- Für praxisnahe Produktschulungen betreibt Picote Schulungszentren in den USA, Großbritannien und Finnland

PRODUKTE & ERSATZTEILE

Picote Maxi Miller Power+ Produkte und Teile	
Artikelnr.	Beschreibung
3570032018	Maxi Miller Power
3570032018UK	Maxi Miller Power+ UK
3570032018US	Maxi Miller Power+ US
1350000022	Picote Generator 400V
1350000022UK	Picote Generator 400V UK
1350000022US	Picote Generator 400V US
3570032118	Maxi Miller Power+ und 400V Picote Generator
357003211 BUK	Maxi Miller Power+ und 400V Picote Generator UK
3570032118US	Maxi Miller Power+ und 400V Picote Generator US
Ersatzteile	
1312021180020	Maxi Miller Power+ Ersatzwelle - 18mm 20m
3212323195	Dicke Wellenummantelung für 18mm
1350000020	Picote Wellenmiermittel Flasche (0,5 Liter)
1350000021	Picote Wellenmiermittel Packung (6 Flaschen)