

SMART HEAT MILLERS UND KABEL

*Aushärten von Schlauchlinern bei Umgebungstemperatur
Smart und sicher beschleunigen*



Die Picote Smart Heat Millers beschleunigen den Aushärtungsprozess von Schlauchlinern bei Umgebungstemperatur um bis zu 35% und stellen damit die Fertigstellung gemäß Aushärtungsplan des Harzes sicher. Diese umweltfreundliche, baustellenerprobte Technologie ist einfach zu bedienen und verwendet kein Wasser, so dass kein Risiko von Wasserschäden in Gebäuden besteht. Besonders hilfreich in Situationen, in denen niedrige Temperaturen die Aushärtung erschweren - wie bei versteckten Rohren, Lüftungsschächten oder Rohren auf Dachböden. Verfügbar in drei Modellen: Mini Smart Heat Miller, Maxi Smart Heat Miller und ein eigenständiges Smart Heat Kabel.

ANWENDUNG UND VORTEILE

- Der Mini Smart Heat wird auf einem kundenspezifischen Picote Mini Miller-Rahmen aufgebaut. Klein und kompakt, daher ideal für den Einsatz in Gebäuden
- Mit 15m Heizkabel
- Der Maxi Smart Heat wird auf einem maßgeschneiderten Maxi Miller Rahmen mit 30m Heizkabel aufgebaut
- Ideal für Arbeiten mit versteckten Rohren oder Rohren außerhalb von Gebäuden
- Die separaten Smart Heat Kabel können zur Unterstützung der Aushärtung bei Projekten mit kurzen Längen von 5, 8 und 10m verwendet werden. Zur Verwendung mit Max Smart Heat Aushärtungskappen

| Smart Heat Miller Technische Daten | |
|------------------------------------|---|
| Temperatur | 60-70°C bei Aushärtung im Liner |
| Sicherheitsmerkmale | Not-Ausschalter, interner FI-Schutzschalter |
| Mini Smart Heat Miller | |
| Reichweite | 15m |
| Strom | EU: 220/230V, 16 Amp UK/US: 110/125V, 15 Amp |
| Leistung (W) | 1050W |
| Gewicht | 22kg |
| Maße | 752 x 519 x 389mm |
| Maxi Smart Heat Miller | |
| Reichweite | 30m |
| Strom | EU: 220/230V, 16 Amp UK/US: 110/125V, 30 Amp |
| Leistung (W) | 2100W |
| Gewicht | 53kg |
| Größe | 1150 x 854 x 489mm |
| Smart Heat Kabel | |
| Reichweite | 5, 8, und 10m |
| 5m Leistung (W) | 320W |
| 10m Leistung (W) | 640W |
| Länge des Stromkabels | 2m |
| Kabeldurchmesser | 21mm |



LIFE FOR PIPES

Mehr Informationen/ Leitfäden/ Technischer Support:

- Besuchen Sie picoteinstitute.com für e-learning Kurse, Schulungsvideos, Kurzanleitungen und Handbücher
- Für weitere Informationen zu Produkten, Ersatzteilen, Montage und Bedienung, schauen Sie in das Maxi Coating Pump Handbuch oder kontaktieren Sie den Technischen Support von Picote.
- Für praxisnahe Produktschulungen betreibt Picote Schulungszentren in den USA, Großbritannien und Finnland

PRODUKTE UND ERSATZTEILE

| Smart Heat Miller Produkte und Teile (US) | |
|--|--|
| Artikelnr. | Beschreibung |
| 3410000000US | Mini Smart Heat Miller US |
| 3430000000US | Maxi Smart Heat Miller US |
| 3430000005US | Smart Heat Kabel 5m (16') - US |
| 3430000007US | Smart Heat Kabel 7.6m (25') - US |
| 34300000010US | Smart Heat Kabel 10m (33') - US |
| 2340004050US | Mini Smart Heat Aushärtungskappe DN50 (2") US |
| 2340004070US | Mini Smart Heat Aushärtungskappe DN75 (3") US |
| 2340004100US | Mini Smart Heat Aushärtungskappe DN100 (4") US |
| 2340005050US | Maxi Smart Heat Aushärtungskappe DN50 (2") US |
| 2340005070US | Maxi Smart Heat Aushärtungskappe DN75 (3") US |
| 2340005100US | Maxi Smart Heat Aushärtungskappe DN100 (4") US |
| Smart Heat Miller Produkte und Teile (EU und GB) | |
| Artikelnr. | Beschreibung |
| 3410000000 | Mini Smart Heat Miller |
| 3430000000 | Maxi Smart Heat Miller |
| 3430000005 | Smart Heat Kabel 5m |
| 34300000010 | Smart Heat Kabel 10m |
| 3410000000UK | Mini Smart Heat Miller - UK |
| 3430000000UK | Maxi Smart Heat Miller - UK |
| 3430000005UK | Smart Heat Kabel 5m - UK |
| 343000010UK | Smart Heat Kabel 10m - UK |
| 2340004050 | Mini Smart Heat Aushärtungskappe DN50 |
| 2340004070 | Mini Smart Heat Aushärtungskappe DN70 |
| 2340004100 | Mini Smart Heat Aushärtungskappe DN100 |
| 2340005050 | Maxi Smart Heat Aushärtungskappe DN50 |
| 2340005070 | Maxi Smart Heat Aushärtungskappe DN70 |
| 2340005100 | Maxi Smart Heat Aushärtungskappe DN100 |