

## PICOTE HEATER

*Trocknungs- und Aushärtungszeiten verkürzen*



Der Picote Heater wurde zur Verkürzung der Trocknungszeit von Rohren bei Picote Brush Coating™ Anwendungen entwickelt und um die Zeit zwischen den Beschichtungen zu verkürzen.

Er liefert ein konstantes, leistungsstarkes Volumen an erwärmter Luft bei einer maximalen Lufttemperatur von 55°C. So wird die Qualität und Sicherheit des Beschichtungsprojekts sichergestellt. Die automatische thermische Abschaltung sowohl des Motors als auch des Heizelements sorgen für zusätzlichen Schutz.

Der Smart Heater wird mit einem hochstabilen, temperaturbeständigen 5m-Versorgungsschlauch geliefert.

## ANWENDUNG UND VORTEILE

- Reduziert in Coating-Projekten die Trocknungszeiten von Rohren bei der Vorbereitung und verkürzt die Zeit vor der Aufbringung weiterer Harzschichten.
- Leicht, kompakt und einfach zu transportieren.
- Automatische thermische Abschaltung des Motors und des Heizelements für maximale Sicherheit.
- Eingebauter FI-Schalter (110V Version).
- Erhältlich als 110V- und 220/230V Version.

Technische Daten	
Maße	287x205x180mm
Gewicht	5,8kg
Schlauchlänge	5m
Rohrnenweiten	DN50 - DN300
Max. Luftmenge (m <sup>3</sup> /min)	2,2
Max. Luftleistung (m/sec)	75-100
Maximale Temperatur	55°C
Leistung(W)	1600
Stromversorgung	UK/US: 110-125V, 15A EU: 220-230V, 16A
IP-Klasse	23

## Mehr Informationen/ Leitfäden/ Technischer Support:

- Besuchen Sie [picoteinstitute.com](http://picoteinstitute.com) für e-learning Kurse, Schulungsvideos, Kurzanleitungen und Handbücher
- Für weitere Informationen zu Produkten, Ersatzteilen, Montage und Bedienung, schauen Sie in das Maxi Coating Pump Handbuch oder kontaktieren Sie den Technischen Support von Picote.
- Für praxisnahe Produktschulungen betreibt Picote Schulungszentren in den USA, Großbritannien und Finnland.

## PRODUKTE & ERSATZTEILE

Picote Heater Produkte und Teile	
PN	Beschreibung
1350000024	Picote Heater 230V (inklusive Schlauch)
1350000024UK	Picote Heater UK 110V (inklusive Schlauch)
1350000024US	Picote Heater US 110V (inklusive Schlauch)
9990001099	Heater Schlauch 5m